



Sellador Estiren-Acrílico Concentrado Blanco

Sellador Elastomérico Blanco.

DESCRIPCIÓN

DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO CONCENTRADO BLANCO está elaborada a base de resina estiren-acrítica, que se puede aplicar a la mayoría de los sustratos de construcción yeso, cemento, muro, block y otros elementos de construcción sellando la porosidad de la superficie dejando una capa plástica y le da mayor rendimiento al acabado a aplicar.

PRESENTACIÓN

Galón 3.8 L
Cubeta de 19 L

DATOS TÉCNICOS

| Prueba | Especificación | Método |
|--------------------|---------------------------|------------|
| Olor | Muy ligero característico | INTERNO |
| Tipo | Estiren-Acrílico | INTERNO |
| Viscosidad, Kus | 110 ± 5 | ASTM D-562 |
| pH | 9.0 ± 0.5 | ASTM E-70 |
| Sólidos en Peso, % | 46.0 +/- 2.0 | ASTM 2369 |
| Densidad, kg/lit | 1.22 +/- 0.02 | ASTM D1475 |

USOS

DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO CONCENTRADO BLANCO se usa en superficies de yeso, cemento, block, paneles de yeso, paneles de fibrocemento, etc.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

RENDIMIENTO TEÓRICO

230 m²/ Cubeta 19 lts, en dilución 3:1
Dependiendo de la rugosidad y condiciones de la superficie

VENTAJAS

- Mejora el rendimiento de la pintura y recubrimientos DECORATEK®.
- Promueve el anclaje a los sustratos de los mismos.
- DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO CONCENTRADO BLANCO es un producto ecológico ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable y no desprende gases u olores agresivos.

MÉTODO DE APLICACIÓN

DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO CONCENTRADO BLANCO se recomienda diluir hasta con 3 partes de agua limpia por 1 de sellador blanco (3:1) DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO CONCENTRADO puede aplicarse con brocha rodillo o equipo de aspersión. De quedar material sobrante conserve el envase bien cerrado.

Las superficies que deseen sellar con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO CONCENTRADO deben encontrarse libres de polvo y falsas adherencias, aceite, humedad, hongos o cualquier contaminante.

RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.

No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

No se recomienda para superficies en contacto continuo con agua o solvente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel: 1 año.



Sellador Estiren-Acrílico Concentrado Blanco

Sellador Elastomérico Blanco.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto DECORATEK SELLADOR ESTIREN-ACRILICO CONCENTRADO BLANCO contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.