



# Muros

## Pintura elastomérica impermeable para muros.

### DESCRIPCIÓN

THERMOTEK® Muros es una pintura elastomérica, flexible y elástica, diseñada a base de resina estiren acrílica especialmente para proteger de la humedad los muros, paredes y superficies que son susceptibles a la humedad, que da excelentes resultados para cubrir y sellar micro fisuras que se presenten en paredes y muros, evitando que se vean y se presenten a simple vista.

### DATOS TÉCNICOS

Características	Especificación	Método
Apariencia	Líquido viscoso	INTERNO
Tipo	Recubrimiento Elastomérico	INTERNO
Viscosidad, Cps	10 000 mín	ASTM D-2196
pH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	55,0 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad, gr/ml	1,27 ± 0,02	ASTM D-1475
Elongación [%]	700 min.	ASTM D-2370
Reflectividad Solar	85.32	ASTM C 1371
Emisividad Termica	0.85	ASTM C 1549
Secado al Tacto	1 Hora	ASTM D-1640
Secado Total	12 a 24 Horas	ASTM D-1640

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros.

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión

### USOS

Para proteger muros de concreto, block, tabla roca, entre otros. Recomendada para exteriores e interiores, y otras superficies en construcciones localizadas en zonas de alta humedad o climas extremos que requieren de impermeabilización.

Ideal donde se requiera de un recubrimiento que resista y cubra ligeros movimientos en concreto.

### VENTAJAS

- THERMOTEK® Muros cubre micro fisuras naturales de construcciones de concreto tipo "mecano".
- Con gran poder cubriente y excelente reflectividad.

- Para evitar que la humedad penetre al interior de los inmuebles a través de las paredes y muros.
- Forma una capa resistente que previene el deterioro prematuro de paredes y muros por intemperización.
- Rápida aplicación y excelente acabado.
- Resiste expansiones, contracciones y pequeños movimientos del concreto

### MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica sin diluir con una brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con THERMOTEK® SELLADOR ACRÍLICO CONCENTRADO.

### RENDIMIENTO

De 30 a 45 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L a dos manos, dependiendo de la rugosidad de la superficie y la naturaleza de la misma.

### RECOMENDACIONES

- Evite aplicar el producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 45 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Aplique THERMOTEK® Muros directamente sin diluir.
- Por ningún motivo debe mezclar la pintura elastomérica con otras pinturas.
- Evite agregar cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.  
\*Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

### ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C



# Muros

Pintura elastomérica impermeable para muros.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel de 2 años contando a partir de la fecha de fabricación.

## VIDA ÚTIL

5 años.

## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto THERMOTEK® MUROS contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de compra del producto, indicada en el ticket y/o factura de compra disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: [grupothermotek.com](http://grupothermotek.com). La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.